

DESIGNAZIONE

CONFIGURATION

TYPENBEZEICHNUNGEN

Tipo Type Typ	Grandezza Size Grösse	i	PAM	∅ alb. lento o canotto (mm) ∅ output or hollow shaft ∅ abtriebwelle oder Büchse	Versione Version Ausführung	Pos. di mont. Mount. pos. Einbaulage	Altre indicaz. Other indicat. Weitere Angaben
P63	MU 40	121	63 B14	18	A	B3	
P71	MU 50					B3	
(*) P80	75				A	
P90	Vedi TAB. pag. 54 See TABLE page 54 Siehe die Tabelle auf Seite 54	90				B6	
		120				B8	
		150				B7	
		180				B	
		200				V5	
		210				V6	
		240				V	
		300					
		320					
		400					
P + MU (PAM B14)							
P + MU (con motore) (with motor) (mit Motor)						F FBR ** FBM ** FBML	

(*) **ATTENZIONE:** morsetti motore ruotata a 45°.

(*) **ATTENTION:** motor terminal box position at 45°.

(*) **ACHTUNG:** Motorklemmbrett um 45° gedreht.

** Le flange FBM e FBML sono disponibili fino alla grandezza 75 inclusa.

** **Flanges FBM and FBML are available up to size 75 included.**

** **Die Flansche FBM und FBML sind bis zur Größe 75 verfügbar.**

SENSO DI ROTAZIONE

DIRECTION OF ROTATION

DREHRICHTUNG

