

Таблицы подбора червячных мотор-редукторов серии КРС-ВН

**КРС...-ВН125**

Габарит	i	i1/i2	n1, об/мин	n2, об/мин	M2, Нм	P1, кВт	S.f.
КРС40-ВН125	22630	100/226,3	1400	<b>0,06</b>	3000	<b>0,12</b>	0,36
КРС40-ВН125	13097,5	65/201,5		<b>0,1</b>	3000	<b>0,12</b>	0,51
КРС40-ВН125	4694,4	30/156,48		<b>0,3</b>	2300	<b>0,12</b>	1,3
КРС40-ВН125	2773,4	20/138,67		<b>0,5</b>	2551	<b>0,18</b>	1,17
КРС40-ВН125	2080	15/138,67		<b>0,7</b>	2679	<b>0,25</b>	1,1
КРС40-ВН125	1564,8	10/156,48		<b>0,9</b>	3000	<b>0,37</b>	0,94
КРС40-ВН125	1386,7	10/138,67		<b>1</b>	2806	<b>0,37</b>	1,06
КРС50-ВН125	726,5	10/72,65		<b>2</b>	2940	<b>0,75</b>	1,02
КРС50-ВН125	491,7	10/49,17		<b>3</b>	2940	<b>1,1</b>	1,02
КРС50-ВН125	361,8	10/36,18		<b>4</b>	2163	<b>1,1</b>	1,38