

Таблицы подбора червячных мотор-редукторов серии КРС-ВН

**КРС...-ВН160**

Габарит	i	i1/i2	n1, об/мин	n2, об/мин	M2, Нм	P1, кВт	S.f.
КРС63-ВН160	18600	100/186	1400	<b>0,08</b>	8000	<b>0,25</b>	0,5
КРС63-ВН160	14880	80/186		<b>0,1</b>	8000	<b>0,25</b>	0,6
КРС63-ВН160	4950	30/165		<b>0,3</b>	8000	<b>0,55</b>	0,62
КРС63-ВН160	2880	20/144		<b>0,5</b>	8000	<b>0,55</b>	0,99
КРС63-ВН160	2070	20/103,5		<b>0,7</b>	8000	<b>0,75</b>	1
КРС63-ВН160	1552,5	15/103,5		<b>0,9</b>	8000	<b>1,1</b>	0,89
КРС63-ВН160	1440	10/144		<b>1</b>	8000	<b>1,1</b>	0,93
КРС63-ВН160	737,3	10/73,73		<b>2</b>	7257	<b>1,8</b>	1,1
КРС75-ВН160	421,9	10/42,19		<b>3</b>	6986	<b>3</b>	1,14
КРС75-ВН160	363,5	10/36,35		<b>4</b>	6020	<b>3</b>	1,32